



Betriebsdaten:	Medium:	Sattdampf
	Max. Druck:	16 bar
	Max. Temperatur:	204°C
	Max. Drehzahl:	700 min ⁻¹

Sicherheitsanweisung:

Wegen o.g. rauher Betriebsdaten trifft auf diese **DEUBLIN** Drehdurchführung unsere normale Gewährleistung nicht zu. Nach max. 2200 Betriebsstunden muss die **DEUBLIN** Drehdurchführung von **DEUBLIN** GmbH überholt werden.

Die Überholung darf nicht vom Kunden oder Vertretungen durchgeführt werden. Die **DEUBLIN** Drehdurchführung muss bei ersten Anzeichen von Leckage an **DEUBLIN** GmbH zurückgeschickt werden, auch wenn die 2200 Stunden noch nicht erreicht werden.

Die **DEUBLIN** Drehdurchführung muss immer von einem Sicherheitskäfig umschlossen sein.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



Operating Data:	Media:	Saturated Steam
	Max. Pressure:	232 PSI
	Max. Temperature:	400°F
	Max. Speed:	700 RPM

Safety Instruction:

This **DEUBLIN** Rotating Union is not covered by our standard warranty terms, due to the severe operating conditions listed above.

After a maximum of 2200 service hours the **DEUBLIN** Rotating Union needs to be reconditioned by **DEUBLIN** GmbH. No reconditioning by customer or distributor is allowed. The **DEUBLIN** Rotating Union must be returned to factory upon first signs of leakage, even if the 2200 hours have not been reached yet.

The **DEUBLIN** Rotating Union must always be covered by a safety cage.

Käyttöarvot:	Väliaine:	Kyllästetty höyry
	Max. paine:	16 bar
	Max. lämpötila:	204°C
	Max. pyörimisnopeus:	700 min ⁻¹

Turvallisuusohjeet:

Yllämainittujen vaikeiden käyttöolosuhteiden johdosta tämä liitin ei kuulu normaalien takuehtojen piiriin. Viimeistään 2200 käyttötunnin jälkeen on liitin huollettava **DEUBLIN** GmbH :n toimesta.

Asiakkaan tai edustajan suorittama kunnostus ei ole sallittua. Liitin on toimitettava tehtaalle korjattavaksi heti kun ensimmäinen merkki vuodosta ilmaantuu, vaikka 2200 käyttöuntia ei vielä olisi saavutettukaan.

Liittimen ympärille on aina asennettava turvakehys.

MODIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE!
